

HB-R4000E



BESCHREIBUNG

- komfortabler Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter
- grundrahmenfreie elektrohydraulische Hebebühne
- verwindungsfeste Säulenprofile mit Querträger
- elektromechanische Sicherheitsklinken
- Türschutz an beiden Säulen
- fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- Sicherheitstaster für einfache Bedienung
- große Durchfahrbreite
- stehende Hubzylinder in beiden Säulen
- komplette Säulenabdeckung
- geräuscharmes Aggregat
- Wartungs- und Verschleißarm
- pulverbeschichtete Oberflächen
- verstärkte Grundplatten

Lieferumfang:

- Hebebühne RAL7016
- Tragarme RAL7031
- Befestigungsset
- Hydrauliköl (10l)

Bauseits:

- Entladung

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	4000 kg
Unterschwenkhöhe	110 mm
Hubhöhe max.	1930 mm
Säulenhöhe	3830 mm
Säulenabstand	2744 mm
Gesamtbreite	3392 mm
Tragarm	755-1130 mm
Hubzeit ca.	55 s
Senkzeit ca.	20-40 s
Elektroanschluss	400 / 50 V/Hz
Motorleistung	2,2 kW
Verpackung	2900x550x1100 mm

ZUBEHÖR OPTIONAL

- Steckpilzerhöhung 70mm (4er Set)
- LED-Säulenbeleuchtung
- Grundplatten-Verstärkungsset