

# **HB-U4000M**



## **BESCHREIBUNG**

- komfortabler Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter
- verwindungsfeste Säulenprofile
- mechanische Sicherheitsklinken über Stahlseil entriegelbar
- Türschutz an beiden Säulen
- fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- Sicherheitstaster für einfache Bedienung
- große Durchfahrbreite
- stehende Hubzylinder in beiden Säulen
- komplette Säulenabdeckung
- geräuscharmes Aggregat
- Wartungs- und Verschleißarm
- pulverbeschichtete Oberflächen
- verstärkte Grundplatten

### **Lieferumfang:**

- Hebebühne RAL7016
- Tragarme RAL7031
- Befestigungsset
- Hydrauliköl (10l)

### **Bauseits:**

- Entladung

## TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	4000 kg
Unterschwenkhöhe	110 mm
Hubhöhe max.	1850 mm
Säulenhöhe	2852 mm
Säulenabstand	2744 mm
Gesamtbreite	3342 mm
Tragarm	755-1130 mm
Hubzeit ca.	55 s
Senkzeit ca.	20-40 s
Elektroanschluss	400 / 50 V/Hz
Motorleistung	2,2 kW
Verpackung	<b>2900x550x1100 mm</b>

## ZUBEHÖR OPTIONAL

- Steckpilzerhöhung 70mm (4er Set)
- LED-Säulenbeleuchtung
- Grundplatten-Verstärkungsset